

KINESTYLE



Verre : 8 mm



Hauteur : 200 cm




Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes battantes) **1**
- Poignée en métal chromé (portes battantes) **2**
- Poignée en métal chromé (portes coulissantes) **3**



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Modèle ouvert	Kinestyle Solo	
Porte battante	Kinestyle P	Kinestyle P+F
Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C	Kinestyle C+F
		Kinestyle A



Du point de vue de l'utilisateur

- Accès aisé : parois de douche pour espace douche ouvert et portes avec encadrement partiel
- Meilleure protection contre les projections : face avant vitrée de 200 cm
- Nettoyage aisé : verre traité contre le calcaire et charnières affleurantes pour portes battantes

Du point de vue de l'installateur

- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

C

Porte coulissante en 2 parties, avec élément fixe



Modèle en niche



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés


- Design moderne avec galets visibles
- Poignée en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinestyle C

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 170
Largeur (min./max.)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	168,5/172,5
Largeur de l'élément fixe	C	47	57	67	82
Ouverture	D	35	45	55	70
Hauteur totale		200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (sur l'élément fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé vertical (sur l'ouverture)		5,6	5,6	5,6	5,6
Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur de l'élément fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3
Plage de réglage (sur l'élément fixe)		3	3	3	3
Plage de réglage (sur l'ouverture)		1,5	1,5	1,5	1,5

	C
100 cm	PA1773CTNE
120 cm	PA1774CTNE
140 cm	PA1775CTNE
160 cm	PA1777CTNE
170 cm	PA1776CTNE



Installation au choix : à gauche ou à droite