



ROYAL

Une douche accessible à tous



- 1 Avec porte coulissante ou face avant en verre ouverte
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois vitrées hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec revêtement antidérapant pour des douches sûres et confortables
- 5 Siège de douche rabattable avec surface antidérapante pour une utilisation optimale de l'espace
- 6 Maintien supplémentaire grâce à des poignées ergonomiques
- 7 Mitigeur mécanique ou thermostat
- 8 Système de douche-pluie Hansgrohe® en option pour le modèle haut

Siège doté d'une surface antidérapante





Kinemagic Royal : modele en niche haut - version avec thermostat - espace douche ouvert - encastrement partiel

ROYAL : Modèle haut


Avec seconde poignée de maintien à visser au mur pour encore plus de sécurité



Kinemagic Royal : Modèle en niche haut - version avec robinet thermostatique



Kinemagic Royal : modèle d'angle haut - version avec mitigeur mécanique




- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3 - 8 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) :
45 x 33 x 50 cm

Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


Modèle ouvert




Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite


Modèle ouvert



Porte coulissante



Porte coulissante



(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble
(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL : modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur la paroi mi-haute. Seconde poignée de maintien à visser au mur



Kinemagic Royal : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - espace douche ouvert



Kinemagic Royal : modèle d'angle mixte - version avec thermostat - porte coulissante




- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
3 - 8 cm
- Dimensions du cache (l x p x h) : 30 x 7 x 26 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) : 45 x 33 x 50 cm

Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


Modèle ouvert




Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


Modèle ouvert



Porte coulissante



Porte coulissante



(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble
(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL : Modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSU	KT1407NHCDDB2GS3
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSS	KT1408NHCDDB2GS1
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSQ	KT1409NHCDDB2GSZ
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSQ	KT1607NHCDDB2GSZ
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSO	KT1608NHCDDB2GSX
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSM	KT1609NHCDDB2GSV
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSO	KT1707NHCDDB2GSX
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSM	KT1708NHCDDB2GSV
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSK	KT1709NHCDDB2GST
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GS7	KT1407AHCDDB2GSG
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GS5	KT1408AHCDDB2GSE
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GS3	KT1409AHCDDB2GSC
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GS3	KT1607AHCDDB2GSC
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GS1	KT1608AHCDDB2GSA
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSZ	KT1609AHCDDB2GS8
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GS1	KT1707AHCDDB2GSA
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSZ	KT1708AHCDDB2GS8
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSX	KT1709AHCDDB2GS6
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/155 x 79/96		
120/155 x 89/106		
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSS	KT1407NHCDDB3GS1
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSQ	KT1408NHCDDB3GSZ
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSO	KT1409NHCDDB3GSX
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSO	KT1607NHCDDB3GSX
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSM	KT1608NHCDDB3GSV
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSK	KT1609NHCDDB3GST
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSM	KT1707NHCDDB3GSV
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSK	KT1708NHCDDB3GST
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSI	KT1709NHCDDB3GSR
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.	
120/137 x 79/96		
120/137 x 89/106		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GS5	KT1407AHCDDB3GSE
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GS3	KT1408AHCDDB3GSC
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GS1	KT1409AHCDDB3GSA
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GS1	KT1607AHCDDB3GSA
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSZ	KT1608AHCDDB3GS8
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSX	KT1609AHCDDB3GS6
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GSZ	KT1707AHCDDB3GS8
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSX	KT1708AHCDDB3GS6
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSV	KT1709AHCDDB3GS4
Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.		

ROYAL : modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

Porte coulissante

Verre transparent

Verre avec partie centrale mate

Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.

KT1407NMCTN2GSJ

KT1407NMCDB2GSS

KT1408NMCTN2GSH

KT1408NMCDB2GSQ

KT1409NMCTN2GSF

KT1409NMCDB2GSO

KT1607NMCTN2GSF

KT1607NMCDB2GSO

KT1608NMCTN2GSD

KT1608NMCDB2GSM

KT1609NMCTN2GSB

KT1609NMCDB2GSK

KT1707NMCTN2GSD

KT1707NMCDB2GSM

KT1708NMCTN2GSB

KT1708NMCDB2GSK

KT1709NMCTN2GS9

KT1709NMCDB2GSI

Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.

Modèle d'angle



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Verre transparent

Verre avec partie centrale mate

Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.

KT1407AMCTN2GSW

KT1407AMCDB2GSS5

KT1408AMCTN2GSU

KT1408AMCDB2GS3

KT1409AMCTN2GSS

KT1409AMCDB2GS1

KT1607AMCTN2GSS

KT1607AMCDB2GS1

KT1608AMCTN2GSQ

KT1608AMCDB2GSZ

KT1609AMCTN2GSO

KT1609AMCDB2GSX

KT1707AMCTN2GSQ

KT1707AMCDB2GSZ

KT1708AMCTN2GSO

KT1708AMCDB2GSX

KT1709AMCTN2GSM

KT1709AMCDB2GSV

Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

Porte coulissante

Verre transparent

Verre avec partie centrale mate

Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.

KT1407NMCTN3GSH

KT1407NMCDB3GSQ

KT1408NMCTN3GSF

KT1408NMCDB3GSO

KT1409NMCTN3GSD

KT1409NMCDB3GSM

KT1607NMCTN3GSD

KT1607NMCDB3GSM

KT1608NMCTN3GSB

KT1608NMCDB3GSK

KT1609NMCTN3GS9

KT1609NMCDB3GSI

KT1707NMCTN3GSB

KT1707NMCDB3GSK

KT1708NMCTN3GS9

KT1708NMCDB3GSI

KT1709NMCTN3GS7

KT1709NMCDB3GSG

Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.

Modèle d'angle



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Verre transparent

Verre avec partie centrale mate

Modèles de 120 cm avec porte coulissante disponibles sur demande.

KT1407AMCTN3GSU

KT1407AMCDB3GS3

KT1408AMCTN3GSS

KT1408AMCDB3GS1

KT1409AMCTN3GSQ

KT1409AMCDB3GSZ

KT1607AMCTN3GSQ

KT1607AMCDB3GSZ

KT1608AMCTN3GSO

KT1608AMCDB3GSX

KT1609AMCTN3GSM

KT1609AMCDB3GSV

KT1707AMCTN3GSO

KT1707AMCDB3GSX

KT1708AMCTN3GSM

KT1708AMCDB3GSV

KT1709AMCTN3GSK

KT1709AMCDB3GST


Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170 cm.

Options KINEMAGIC ROYAL

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux). Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1


Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche



Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche



Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts) KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts) KINCACHE06



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

En combinaison avec un robinet de douche de marque Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main avec buses réglables et douche-pluie)

KINZENIO1




Poignée de maintien à coller (l = 45 cm) KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm) KINBARRE08



Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition REHAUSSE23





Kinemagic Royal : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - espace douche ouvert

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle

Siège doté d'une surface antidérapante



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mixtes.

▪ **Dimensions adaptables** : 120 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps** : montage des parois sans vis.

* Pas pour Kinemagic Kalypso

** Uniquement pour les modèles hauts

4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

KINEMAGIC

Un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm). Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain. étanchéité parfaite sans silicone et recouvrement des zones non carrelés. Les parois en verre sont disponibles en modèle haut et mixte.



* Uniquement pour les modèles hauts

Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Montage optimisé



Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Modèles mixtes

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.



Montage simplifié



- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Modèles : haut, mixte

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquants sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux d'aluminium composite
- Disponibles avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti (charge max. de 150 kg)
- Poignée de maintien à visser










Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

Une solution pour chaque salle de bain

Configurations

Modèles	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Haut	 3 parois hautes	 2 parois hautes 1 paroi latérale	 3 parois hautes
Mixte	 2 parois hautes 1 paroi mi-haute	 1 paroi haute 1 paroi mi-haute 1 paroi latérale	-

- Toutes les parois, la face avant et les portes sont en verre de 6 mm.
- Toutes les surfaces vitrées ont reçu un traitement anti-calcaire.
- Un kit de montage spécial est utilisé pour le montage mural. (voir pg. 230)

Info ! Vous trouverez un aperçu des configurations Kinemagic possibles sur le site kinedo-bad.de

Des solutions de qualité à moindres frais

Un label de qualité pour les solutions Kinemagic

La GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, société allemande pour la technique gérontologique basée à Iserlohn, étudie les attentes et besoins de la génération des « 50+ » pour tout ce qui concerne les produits leur permettant de vivre d'une manière plus active et confortable et les produits utiles et efficaces dans le cas d'un handicap.

C'est dans ce cadre que la société a contrôlé la fonctionnalité, mais aussi le confort, la qualité et l'esthétique des systèmes de douche complets **Kinemagic** et leur a octroyé le label de qualité GGT.



Allocation de soins - Quand peut-on en bénéficier ?

Les caisses d'assurance dépendance peuvent octroyer des allocations pour la transformation d'un logement lorsque ceci peut, dans certains cas, permettre ou notablement faciliter les soins à domicile, voire permettre à la personne dépendante de continuer à prendre soin d'elle-même au maximum.

Ces travaux peuvent concerner la pose d'un monte-escalier, l'élargissement des encadrements de porte, mais aussi la transformation / l'installation d'une baignoire accessible aux PMR. Une allocation annuel de max. 4 180 € est octroyée indépendamment du niveau de dépendance en Allemagne ; une contribution personnelle est cependant prélevée en fonction des revenus du demandeur. Les services de soins compétents pourront vous fournir de plus amples informations.



Allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction)

Ne passez pas à côté :

En tant que personne privée ou syndicat de copropriétaires disposant de capitaux propres, vous pouvez obtenir une allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction) si vous réalisez des travaux « visant à simplifier la vie des personnes en situation de handicap ». Il s'agit là d'un « cadeau » qui n'est lié à aucune obligation financière. Le KfW souhaite ainsi remercier toute personne souhaitant entreprendre des travaux visant à adapter leur logement aux personnes âgées.



Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site www.kinedo-bad.de



Possibilités de montage

KINEMAGIC ROYAL+

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
140 x 69/79		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		

Possibilités de montage

KINEMAGIC DESIGN

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Exécution			
					Haut	Haut	Mixte	Mixte
					Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert						
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓		59 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89		✓	52,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓		69 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89		✓	62,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓		74 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89		✓	72,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège*	Exécution	
						Hauteur Angle	Hauteur Niche
	Porte coulissante	Ouvert					
120 x 70/80/90	✓		50 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
120 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 70/80/90	✓		60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 70/80/90	✓		70 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 70/80/90		✓	61 cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 70/80/90		✓	>61 cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 70/80/90	✓		80 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 70/80/90		✓	72 cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 70/80/90		✓	>72 cm	Côté long	Face avant	✓	


* Siège rabattable disponible en option

Toutes les versions avec surface antidérapante peuvent être montées à gauche ou à droite


Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal



Kinemagic Design




*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mixte




*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	A	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	D	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	G	96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	N	106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : modèle mixte



*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		81			81				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152