KINESTYLE

Glas 8 mm

Höhe 200 cm

Kalkschutzbehandlung

Leichter Einstieg

Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



Konfigurationen

	Nischenausführung	Eckausführung
Offene Ausführung	Kinestyle Solo	
Schwenktür	Kinestyle P	Kinestyle P+F
Schiebetür(en)	Kinestyle C	Kinestyle C+F Kinestyle A

Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

SOLO

Walk-in Duschwand

Nischen-ausführung

Eck-ausführung

Glas: 8 mm

Kalkschutz-behandlung

Höhe: 200 cm

Leichter Zugang

Kinestyle Solo

Eigenschaften

- Verchromte Verstärkungsstange (max. 100 cm), die gerade oder schräg montiert werden kann

Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100	Größe 120	Größe 140
Breite (min./max.)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Gesamthöhe (+0,5 cm der Verstärkungsstange)		200	200	200	200	200	200
Dicke des vertikalen Profils		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Verstellbereich		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	Solo
70 cm	PA1760CTNE
80 cm	PA1761CTNE
90 cm	PA1762CTNE
100 cm	PA1763CTNE
120 cm	PA1764CTNE
140 cm	PA1765CTNE



Installation wahlweise links/rechts

Zubehör: Verbreiterungs-/Verstärkungsprofile siehe Zubehör ab S. 336